

flexCAT 135 O – Aspirador especial para óleos e limalhas com filtro

- ▶ Para aspirar líquidos, aparas e outras partículas sólidas
- ▶ Entre o depósito e a cabeça encontra-se um depósito de separação com filtro de óleo integrado
- ▶ Sistema de flutuadores para alerta quando o reservatório está cheio de líquidos



Depósito de separação com filtro de óleo integrado

flexCAT 135 O
Cód.: 7003395

Dados técnicos	flexCAT 135 O
Tipo de aspirador	Sólidos e líquidos
Potência máxima	1000 W
Caudal	3583 l/min
Volume do depósito	35 l
Ø / Comprimento da mangueira	38 mm
Nº de motores	1
Refrigeração do motor	Bypass
Emissão sonora	72 dB(A)
Ligação elétrica	230 V ~50 Hz
Comprimento do cabo	8,5 m
Pressão negativa	245 mbar
Material do depósito	Kunststoff
Dimensões (C x L x A)	380 x 380 x 660 mm
Peso	12,5 kg



Acessório opcional

Filtro de cartucho poliéster
Art.No. 7010112



Equipamento flexCAT 135 O:

- › Filtro de cartucho poliéster
- › Cesto de metal perfurado
- › Anel de montagem dos filtros e selante
- › Mangueira PU, antiestática Ø 38 mm / 3 m
- › Tubo Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, cromado
- › Escova de piso Ø 38 mm, Metal
- › Ponteira plana, cromada

flexCAT 18B – Aspirador especial de sólidos e líquidos, compacto e sem fios

- ▶ Design compacto para transporte e armazenamento convenientes
- ▶ Cartucho HEPA F9 lavável e reutilizável para aspiração de sólidos e líquidos sem mudar o filtro
- ▶ Função de soprador para remover sujidade onde a aspiração não é possível
- ▶ Inclui bateria removível de 2.0 Ah e carregador

flexCAT 18B
Cód.: 7003108



Suporte para acessórios



Fácil remoção da bateria

Dados técnicos	flexCAT 18B
Tipo de aspirador	Sólidos/Líquidos
Caudal	1.500 l/min
Volume do depósito	7,5 l
Ø / Comprimento mangueira	35 mm / 0,5 m
Nº de motores	1
Refrigeração do motor	Bypass
Emissão sonora	74 dB(A)
Tipo de bateria	Li-Ion 18V 2.0Ah
Carregador	100-240V 50-60Hz
Pressão negativa	110 mbar
Material do depósito	Plástico
Dimensões (C x L x A)	410 x 256 x 322 mm
Peso	4,1 kg

Acessórios opcionais flexCAT 18B



Bateria extra
Cód.: 7013542



Equipamento flexCAT 18B:

- Mangueira Ø35 mm / 0,5 m com ligações, carregador 0.4A, filtro de cartucho HEPA F9, ponteira para estofos, Bico plano, escova redonda

wetCAT 118 IE – Aspirador de sólidos/líquidos para uso profissional com depósito em aço inoxidável

- ▶ Tomada integrada para ligar ferramentas eléctricas
- ▶ Vedação especial entre a cabeça e o depósito resistente a óleo e resíduos químicos sem perda de flexibilidade
- ▶ Dois tubos rígidos de aspiração em alumínio revestido a plástico. Muito leves e resistentes
- ▶ Mangueira flexível e elástica capaz de suportar grandes cargas e torções
- ▶ Engate da mangueira flexível com fecho prevenindo que se solte acidentalmente do depósito durante a operação
- ▶ Motores com filtro de ruído, assegurando uma operação mais silenciosa e com bobinagem de cobre e proteção



wetCAT 118 IE

Cód.: 7001117

Dados técnicos	wetCAT 118 IE
Tipo de aspirador	Sólidos/Líquidos
Potência máxima	1300 W
Caudal	3333 l/min
Volume do depósito	18 l
Ø / Comprimento da mangueira	Ø 36 mm / 2 m
Nº de motores	1
Refrigeração do motor	Bypass
Emissão sonora	70 dB(A)
Ligação elétrica	230 V ~50 Hz
Comprimento do cabo	8,5 m
Pressão negativa	238 mbar
Material do depósito	Aço Inox
Dimensões (C x L x A)	400 x 400 x 655
Peso	10 kg



wetCAT 118 IE



Equipamento wetCAT 118 IE:

- › Mangueira 2 m, Pega com abertura de ar, Tubos conectáveis, Escova de piso c/ vassoura retráctil, Escova para estofos, Escova redonda, Ponteira plana, Filtro de cartucho poliéster, 5 sacos

Acessórios opcionais


	Filtro poliéster (úmido) (necessário Cód.: 7010110) Cód.: 7013023
	Montagem para filtro de cartucho Cód.: 7010110
	Saco filtro de papel (10uni.) Cód.: 7010100
	Saco filtro - 3 l Capacidade (5uni.) Cód.: 7010252
	Pré filtro/Kit filtro-SANI completo Cód.: 7013010
	Pré-filtro / Filtro-SANI Cód.: 7013011

ADSG 15 – Pulverizador a bateria

- ▶ Adequado para desinfecção de grandes áreas
- ▶ Bomba silenciosa com função de desligamento automático, sem necessidade de aumento manual da pressão
- ▶ Tanque grande e transparente com escala para fácil controle de nível
- ▶ Acessórios para diferentes áreas de aplicação
- ▶ Melhores resultados graças ao desempenho de pulverização
- ▶ Grande abertura para fácil enchimento, esvaziamento e limpeza. Filtro de grandes dimensões
- ▶ Bateria de íões de lítio de 18 V / 2,0 Ah com indicador digital de nível de bateria e carregador
- ▶ Arnês para um trabalho confortável

ADSG 15

Cód.: 7350000



Acessórios opcionais	Cód.:
Bateria	7013542
Arnês	7360007

Dados técnicos		ADSG 15
Caudal máx.	l/h	48 – 90
Temperatura máx.	°C	40
Reservatório	l	15
Emissão sonora	dB(A)	75
Tensão	V	18 DC
Bateria	Ah	2
Tempo de operação	Horas	2 – 3
Comprimento mangueira	m	1,7
Dimensões C x L x A	mm	344 x 241 x 486
Peso	kg	4,3



Equipamento ADSG 15:

- › Pistola
- › Lança
- › Tubo
- › Bocal redondo
- › Bico duplo
- › Bico ajustável
- › Bico plano
- › Bateria Samsung 2 Ah/18V DC
- › Carregador 0,4A

flexCAT 127 PD – Aspirador com pulverizador e filtro duplo

- ▶ Aspiração de líquidos e sólidos sem remover o filtro graças ao filtro duplo HEPA 14
- ▶ Proteção com flutuador integrada previne que líquidos entrem no filtro e no motor
- ▶ Depósito de detergente com 3L de fácil enchimento para superfícies têxteis como estofos e carpetes
- ▶ Acessórios podem ser mudados rapidamente graças ao encaixe plug-in
- ▶ Composição com vários acessórios, incluindo pistola de pulverização e mangueira de 5m para superfícies de grandes dimensões

3 EM 1:
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDO/
SÓLIDOS, LIMPEZA E
DESINFECÇÃO

flexCAT 127 PD
Cód.: 7003275

Dados técnicos		flexCAT 127 PD
Tipo de aspirador		Sólidos/Líquidos
Potência máxima	kW	1,2
Caudal	l/min	3583
Volume do depósito	l	27
Reservatório de detergente	l	3
Ø / Comprimento da mangueira	mm/m	36 / 2
Nº de motores / Refrigeração		1 / Bypass
Emissão sonora	dB(A)	72
Ligação elétrica	V / Hz	230 ~50
Bomba	l / min	0,8
Superfície do filtro	cm²	2750
Pressão negativa	mbar	245
Comprimento do cabo	m	8,5
Material do depósito		Plástico
Dimensões (C x L x A)	mm	380 x 380 x 650
Peso	kg	12

Atenção: Não utilize produtos de limpeza inflamáveis!



Equipamento flexCAT 127 PD:

- › Mangueira 2m Ø 36 mm
- › 4 Clips para linha de pulverização
- › Bico combinado para piso
- › Bico plano
- › Escova redonda
- › Escova para estofos
- › Acessório de limpeza de carpetes
- › Acessório de limpeza de estofos
- › Filtro-HEPA
- › Pistola de pulverização com mangueira de 5 m
- › Cabo de alimentação 8,5m

flexCAT 262 PD – Aspirador com pulverizador e filtro duplo

- ▶ Aspiração de líquidos e sólidos sem remover o filtro graças ao filtro duplo HEPA 14
- ▶ Proteção com flutuador integrada previne que líquidos entrem no filtro e no motor
- ▶ Depósito de detergente com 25L de fácil enchimento para superfícies têxteis como estofos e carpetes
- ▶ Acessórios podem ser mudados rapidamente graças ao encaixe plug-in
- ▶ Composição com vários acessórios, incluindo pistola de pulverização e mangueira de 5m para superfícies de grandes dimensões
- ▶ Estrutura robusta com cliques práticos para acessórios

flexCAT 262 PD
Cód.: 7003280

Atenção: Não utilize produtos de limpeza inflamáveis!

Dados técnicos		flexCAT 262 PD
Tipo de aspirador		Sólidos/Líquidos
Potência máxima	kW	2,4
Caudal	l/min	7000
Volume do depósito	l	62
Reservatório de detergente	l	25
Ø / Comprimento da mangueira	mm/m	38 / 2,5
Nº de motores / Refrigeração		2 / Bypass
Emissão sonora	dB(A)	74
Ligação elétrica	V / Hz	230 ~50
Bomba	l / min	1,8
Superfície do filtro	cm²	2960
Pressão negativa	mbar	245
Comprimento do cabo	m	8,5
Material do depósito		Plástico
Dimensões (C x L x A)	mm	550 x 600 x 960
Peso	kg	21



3 EM 1:
ASPIRAÇÃO DE
LÍQUIDO/SÓLIDOS,
LIMPEZA E
DESINFECÇÃO

Equipamento flexCAT 262 PD:

- › Mangueira 2,5m Ø 38 mm
- › Dois tubos de Ø 38 mm, 50cm cada
- › Pega com regulação de ar
- › Bico piso seco
- › Bico piso húmido
- › Bico plano
- › Escova redonda
- › Acessório de limpeza de carpetes
- › Acessório de limpeza de estofos
- › Filtro-HEPA H14 líquidos/sólidos
- › Pistola de pulverização com mangueira de 5 m

HDR-K-Série – Lavadoras de alta pressão a frio com motor de combustão

- ▶ Chassi portátil em alumínio, com duas rodas, pega de transporte, pés anti-vibratórios e suporte de acessórios
- ▶ Sistema Total Stop (TSS): Arranque e paragem da bomba sem atraso quando a pistola é ligada ou desligada
- ▶ Bomba fiável com cabeça em alumínio e sensores de nível de óleo
- ▶ Suporte prático para acessórios, mangueira e cabo de alimentação
- ▶ Reservatório de detergente integrado com doseador de detergente
- ▶ Ligações roscadas de elevada qualidade
- ▶ Filtro de água integrado protege a bomba contra impurezas na água
- ▶ Pressão de trabalho regulável para melhor se adaptar à tarefa
- ▶ Capacidade de verificação dos níveis de óleo
- ▶ Bujão de drenagem e fendas de drenagem facilitam a manutenção e mudanças de óleo
- ▶ Sistema de extração de detergente integrado
- ▶ Filtro de entrada de água com capacidade de inspeção



Equipamento HDR-K 66-20 BL:

- ▶ Pistola
- ▶ Mangueira de alta pressão 8m
- ▶ Lança curva com ponteira ajustável
- ▶ Kit 4 bicos de mudança rápida



Equipamento HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL:

- ▶ Pistola
- ▶ 10m Mangueira de alta pressão
- ▶ Lança curva com ponteira ajustável
- ▶ Kit 4 bicos de mudança rápida



HDR-K 66-20 BL



HDR-K 96-28 BL



HDR-K 72-22 BH

Loncin HONDA Loncin
inside. inside. inside.

**HDR-K
66-20 BL**
Cód.: 7103662

**HDR-K
72-22 BH**
Cód.: 7103722

**HDR-K
96-28 BL**
Cód.: 7109628

Para maior durabilidade do equipamento aconselhamos o uso de filtro de partículas e filtro de anti calcário

Dados técnicos	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 96-28 BL
Pressão máx.	200 bar	220 bar	270 bar
Caudal máx.	660 l/h	720 l/h	960 l/h
Temperatura máx.	50 °C	60 °C	60 °C
Comprimento do cabo	5 m	5 m	5 m
Comprimento mangueira alta pressão	8 m	10 m	10 m
Motor	3,6 kW	4,1 kW	8,2 kW
Rotações	3400 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	3400 min ⁻¹
Depósito de combustível	3,6 l	3,1 l	6,5 l
Material da mangueira	Malha de aço	Malha de aço	Malha de aço
Dimensões (C x L x A) mm	520 x 690 x 565	520 x 690 x 565	830 x 595 x 640
Peso	31,4 kg	34,7 kg	58,4 kg

WSAR – Enrolador de mangueira de água automático. Rápido fácil e conveniente

- ▶ Caixa de plástico resistente a impactos com suporte giratório em 180° para montagem na parede
- ▶ A mangueira pode ser travada a qualquer momento, basta puxá-la ou recolher automaticamente
- ▶ Facilmente removível com pega

WSAR 20
Cód.: 7560020

WSAR 30
Cód.: 7560030



Dados técnicos		WSAR 20	WSAR 30
Tipo de ligação		3/4	3/4
Comprimento da mangueira	m	20+2	30+2
Diâmetro da mangueira	mm	12,7	12,7
Material da mangueira		PVC	PVC
Peso	kg	6,9	10,4

SG 36 – Limpeza higiênica a vapor de todas as superfícies sem químicos



- ▶ Design compacto
- ▶ Para uso em cozinhas, casas de banho, escritórios, salas de aulas, hotéis, restaurantes, transportes públicos e prédios
- ▶ Operação intuitiva com regulação ajustável do vapor
- ▶ O uso de aço inoxidável e componentes de alta qualidade garantem uma longa vida útil sem manutenção desnecessária
- ▶ Vários acessórios como limpeza de vidros, mesas, armários, maçanetas, entre outros
- ▶ Com ecrã digital para temperatura



Ganchos práticos para enrolar o cabo

SG 36

Cód.: 7170036

Dados técnicos		SG 36
Pressão de trabalho	bar	6
Fluxo de vapor	g / min	~ 65 – 80
Temperatura máx. do vapor	°C	165
Tempo de arranque	min	3
Ligação energética	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Potência	kW	3,25
Volume do reservatório	l	1,8
Dimensões (C x L x A)	mm	350x 460 x 330
Peso	kg	4,5



Equipamento SG 36:

- ▶ 1x 2,5m mangueira de vapor com pega
- ▶ 2x 0,5m tubos de extensão
- ▶ 1x Cabeça de bico
- ▶ 1x Bico para janelas e vidro
- ▶ 1x Escova multiusos
- ▶ 1x Escova triangular
- ▶ 1x Lança curva L=175
- ▶ 1x Escova redonda de polyester
- ▶ 1x Escova redonda de bronze
- ▶ 1x Pano microfibras

SG 58 S – Limpeza higiênica a vapor de todas as superfícies com aspiração



- ▶ Temperatura de vapor constante de pelo menos 120°C graças ao controlo de temperatura integrado
- ▶ Operação com água destilada ou água normal
- ▶ Limpeza eficaz com vapor ou com a adição de agentes de limpeza
- ▶ Aspirador de líquidos com filtro HEPA incluído, humidade residual pode ser aspirada durante a limpeza
- ▶ Vários acessórios como limpeza de vidros, mesas, armários, maçanetas, entre outros
- ▶ Com ligação 230V CEE



Equipamento SG 58 S:

- ▶ 1x 4m mangueira de vapor com pega
- ▶ 2x 0,5m tubos de extensão
- ▶ 1x Escova multiusos
- ▶ 1x Proteção de carpete p/ escova multiusos
- ▶ 1x Estrutura com escova e borracha p/ escova multiusos
- ▶ 1x Bico para janelas e vidro
- ▶ 1x Bico transparente
- ▶ 1x Bico com extrator de borracha
- ▶ 1x Bico pequeno
- ▶ 1x Bico de vapor
- ▶ 1x Escova redonda de polyester Ø 28 mm
- ▶ 1x Escova redonda de polyester Ø 65 mm
- ▶ 1x Escova redonda de polyester Ø 40 mm
- ▶ 1x Pano microfibras
- ▶ 1x Bico de injeção e aspiração
- ▶ 1x Escova para bico de injeção e aspiração L=150 mm



SG 58 S

Cód.: 7170058

Dados técnicos		SG 58 S
Pressão de trabalho	bar	8
Fluxo de vapor	g / min	80 – 95
Temperatura máx. do vapor	°C	185
Tempo de arranque	min	6
Ligação energética	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Aspiração	m³/h	175
Potência	kW	3,5
Reservatório de água	l	5
Reservatório agente de limpeza	l	5
Depósito de água residual	l	13
Dimensões (C x L x A)	mm	745 x 480 x 1040
Peso	kg	32



www.xtools.pt

Rua D. Afonso Henriques, Pav.6 | 4760-480 Esmeriz - VNF
T. 252 098 018 | E. comercial@xtools.pt

Lavadora SSM 355B – ágil, fácil utilização e de manutenção simples - para áreas pequenas/médias em todas as indústrias mesmo com sujidade mais exigente



- ▶ Carregamento em qualquer tomada graças ao carregador integrado
- ▶ Limpeza eficiente mesmo em áreas bastante sujas, graças à elevada pressão da escova
- ▶ Bico largo e motor potente para secagem rápida, dando um uso seguro do piso de forma imediata

Baixo consumo

- ▶ Modo-ECO: operação silenciosa em áreas sensíveis a ruído e um tempo de operação até 2 horas com menor consumo de água e de agente de limpeza



Manutenção simples

Desmontagem fácil, para manutenção de rotina



Efficiente e económico

A solução de limpeza é dispensada por uma bomba de fluxo constante. A distribuição começa no centro da escova, garantindo assim uma limpeza uniforme mesmo com baixo consumo de água



Operação intuitiva e rápida
Controlos de toque intuitivos



ECO MODE

- ▶ Economiza água, agente de limpeza e energia



SSM 355B
Cód.: 7202038

Dados técnicos		SSM 355B
Capacidade de trabalho	m ² /h	900
Largura de trabalho da escova	mm	355
Largura da aspiração	mm	440
Velocidade	km/h	2,5
Inclinação máxima	°	2
Potência de sucção	mbar	68
Ruído	dB(A)	61,4
Vibração	m/s ²	0,48
Escova		
Diâmetro da escova de disco	mm	355
Pressão	kg	24,5
Rotação	min ⁻¹	140
Dados elétricos		
Fonte de energia		2 2 Baterias
Tipo de bateria		12V AGM
Duração da bateria	h	2
Potência motor da escova	W	440
Potência de aspiração	W	280
Dimensões e peso		
C x L x A	mm	765 x 490 x 1110
Peso	kg	73,5

Equipamento	SSM 355B
Sistema de dois depósitos	sim
Depósito de água limpa	10 l
Indicador do nível de água	sim
Depósito de água suja	11l
Sucção da água suja	sim
Rodo	dobrado
Paragém automática da água e escova	sim
Contador de horas	sim
Indicador do nível de bateria	sim



Guiador ajustável com inclinação

Pode ser ajustado em altura e inclinação para garantir uma operação confortável em todos os momentos. Após utilização, pode ser rebatido para armazenamento



Esvaziamento conveniente das águas residuais através de depósito com alça

Equipamento:

- ▶ Escova de disco 0,6 mm
- ▶ 2 x Bateria AGM 12V
- ▶ Carregador de bordo
- ▶ Cabo de carga 2 m

