

Série MOBILBOY AC – Compressores de pistão hobby até 10 bar

- ▶ Adequado para instaladores e montagens
- ▶ Com sistema de lubrificação a óleo de alto desempenho, lubrificação eficiente com vedação ideal
- ▶ Regulador de pressão para o ajuste continuamente variável da pressão de trabalho
- ▶ Ligação rápida
- ▶ Operação On/Off totalmente automática através de pressostato
- ▶ 2 manómetros, um para pressão de trabalho e outro do reservatório
- ▶ Motor elétrico equipado com um disjuntor
- ▶ Reservatório com pintura eletrostática
- ▶ Duas rodas de plástico na traseira



MOBILBOY AC 301/50



MOBILBOY AC 421/50



MOBILBOY AC 421/100

Dados técnicos		Mobilboy 301/50 AC	Mobilboy 421/50 AC	Mobilboy 421/100 AC
Art. no.		2004304	2004404	2004406
€		305,00 € P	419,00 € P	595,00 € P
		375,15 € C/IVA	515,37 € C/IVA	731,85 € C/IVA
€ PROMOÇÃO		CONSULTE A EQUIPA COMERCIAL		
Pressão máx. de trabalho	bar	10	10	10
Aspiração máx.	l/min	240	420	420
Débito efetivo a 6 bar	l/min	150	250	250
Capacidade do reservatório	l	50	50	100
Cilindros/estágios		1/1	1/1	1/1
Potência do motor S1	kW	1,5 (2 HP)	2,2 (3 HP)	2,2 (3 HP)
Rotações	min ⁻¹	2850	2850	2850
Ligação elétrica	V	230	230	230
Nível de ruído L _{WA} ⁽¹⁾	dB(A)	96	97	97
Dimensões (C x L x A)	mm	870 x 385 x 690	870 x 386 x 720	1060 x 440 x 820
Peso	kg	36,5	43	56

Série AirClassic– Compressores de pistão acionados por correia

- ▶ Condensador e pressostato garantem um arranque fácil
- ▶ Dissipador de calor garante uma baixa temperatura de entrada no depósito, permitindo uma menor humidade no ar comprimido
- ▶ Ventilador de dimensões generosas e defletor de ar no reservatório para refrigeração ideal do compressor

- ▶ Motor elétrico de qualidade com elevado binário de arranque
- ▶ Motor elétrico equipado com interruptor de proteção
- ▶ Reservatório de ar comprimido equipado com válvula de segurança, manómetro e válvula de drenagem de condensado
- ▶ Com grade de proteção em metal
- ▶ Com pega fechada
- ▶ Duas rodas traseiras de borracha e dois rodízios dianteiros

Airclassic 503

- ▶ De série com inversor de fase para fácil inversão manual do sentido de rotação

PROMOÇÃO

CONSULTE A EQUIPA COMERCIAL

**Motor
2.4 HP
50 L**



Airclassic 351/50/10

**Motor
2.4 HP
100 L**



Airclassic 351/100/10

**Motor
3.0 HP
50 L**



Airclassic 451/50/10

**Motor
3.0 HP
100 L**



Airclassic 451/100/10

**Motor
3.0 HP
200 L**



Airclassic 451/200/10

**Motor
3.2 HP
100 L**



Airclassic 503/100/10

**Motor
3.2 HP
200 L**



Airclassic 503/200/10

Dados técnicos		AirClassic 351/50/10	AirClassic 351/100/10	AirClassic 451/50/10	AirClassic 451/100/10	AirClassic 451/200/10	AirClassic 503/100/10	AirClassic 503/200/10
Art. no.		2034035	2034036	2034045	2034046	2034047	2034051	2034052
€		489,00 € B 381,47 € C/IVA	639,00 € B 505,97 € C/IVA	665,00 € B 527,95 € C/IVA	730,00 € B 577,90 € C/IVA	899,00 € B 705,77 € C/IVA	835,00 € B 662,7,05 € C/IVA	959,00 € B 769,57 € C/IVA
CONSULTE A EQUIPA COMERCIAL								
Pressão máx. trabalho	bar	10	10	10	10	10	10	10
Aspiração máx.	l/min	322	322	418	418	418	481	481
Débito efetivo a 6 bar	l/min	193	193	250	250	250	288	288
Reservatório	l	50	100	50	100	200	100	200
Cilindros/estágios		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Potência do motor S1	kW	1,8 (2,4 HP)	1,8 (2,4 HP)	2,2 (3,0 HP)	2,2 (3,0 HP)	2,2 (3,0 HP)	2,3 (3,2HP)	2,3 (3,2HP)
Rotações	min ⁻¹	1500	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Ligação elétrica	V / Ph	230 / 1	230 / 1	230 / 1	230 / 1	230 / 1	400 / 3	400 / 3
Nível de ruído L _{WA} ⁽¹⁾	dB(A)	97	97	97	97	97	96	96
Dimensões (C x L x A)	mm	870x380x700	1055x440x825	870x380x760	1055x440x880	1405x490x970	1055x440x880	1405x490x970
Peso	kg	55	64	60	66	105	66	105

(1) Nível de ruído segundo DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.
As informações e imagens constantes podem sofrer alteração sem aviso prévio.